

Validation et identification



pour les plateformes de travail mobiles (échafaudages mobiles/roulants) selon DIN EN 1004-1

Installateur de l'échafaudage _____

Personne habilitée au montage _____

Dates de montage _____

Personne habilitée au contrôle _____

N° de téléphone _____

Dates du contrôle _____

Site de montage _____

Donneur d'ordre _____

N° d'échafaudage _____

N° de téléphone _____

Classe de charge / groupe d'échafaudage

2 (1,5 kN/m²)

3 (2,0 kN/m²)

La somme des charges en circulation sur tous les niveaux d'échafaudage superposés dans un pan d'échafaudage ne doit pas dépasser la valeur susmentionnée.

Type d'accès Escalier (A) Échelle à marches (B) Échelle oblique (C) Échelle verticale (D)

Hauteur de maintien maximal admissible selon les instructions de montage et d'utilisation

à l'extérieur d'un bâtiment _____ m

à l'intérieur d'un bâtiment _____ m

Limites d'utilisation



Ne réalisez aucune modification non autorisée de la structure ! Les roues orientables doivent être bloquées par des goupilles de retenue après les avoir alignées et avant de monter sur l'échafaudage. Suivez attentivement les instructions de montage et d'utilisation !

Contrôle et validation

Représentant du fabricant habilité au contrôle

Représentant de l'utilisateur habilité au contrôle

Date, signature

Date, signature