

Bestell-Nr.: 050183

**Klapptritt beidseitig begehbar**  
**Alu natur**



Stufenanzahl

**2x3** 2x4

**Spezifikation**

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Arbeitshöhe<br><b>2,73 m</b>                     | Podesthöhe<br><b>730 mm</b>                             | Obere Trittfläche Tiefe<br><b>330 mm</b>      | Obere Trittfläche Breite<br><b>470 mm</b> | Stufen-/Plattformbelag<br><b>Aluminium-Warzenblech</b> |
| Rutschhemmungsklasse<br><b>R10</b>               | Stufen-/Sprossenanzahl<br><b>2x 3 St.</b>               | Standplattform als Stufe gezählt<br><b>Ja</b> | Stufen-/Sprossentiefe<br><b>80 mm</b>     | Stufen-/Sprossenabstand<br><b>263 mm</b>               |
| Holmhöhe<br><b>73 mm</b>                         | Schrittlänge<br><b>890 mm</b>                           | Max. Belastbarkeit<br><b>150 kg</b>           | Material<br><b>Aluminium</b>              | Gewicht<br><b>8 kg</b>                                 |
| Transportmaß<br><b>1072 x 676 x 206 mm, 8 kg</b> | Geschäftsbereich<br><b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b> | Artikel-Nr.<br><b>050183</b>                  | Preis<br><b>479,00 €</b>                  |  |

**Fakten**

- Klappbarer Tritt aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330 x 475 mm) mit integriertem Griffloch
- Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich)
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)

- Stufenabstand: 263 mm
- nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Maximale Belastung: 150 kg

### Lieferumfang

- Tritt: 1 x
- Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1 x

### Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

---

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

## Weitere Produktbilder



## Mehrwerte

Der bewegliche Leiterschuh setzt neue Maßstäbe in der Standsicherheit

[Mehr erfahren](#)



### Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar



### Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



### BG BAU gefördert

Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitieren alle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden. Alle Informationen von der BG BAU erhalten Sie unter:















[www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien](http://www.bgbau.de/service/angebote/arbeitschutzpraemien)

Eine Kurzübersicht zur Förderung und eine Übersicht unserer förderfähigen Produkte finden Sie auf unserer Website unter [Wissen](#).

**BG BAU  
gefördert**

0 % der Anschaffungskosten bis Maximalbetrag

## Zubehör

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  <p>Bestell-Nr.: 050187<br/>Ablageschale für Klapptritt beidseitig begehbar</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019839<br/>Leiterwandhalter L</p>   |  <p>Bestell-Nr.: 050188<br/>Einhängeplattform</p>           |  <p>Bestell-Nr.: 050189<br/>Einhängeplattform</p>         |  <p>Bestell-Nr.: 019219<br/>nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig</p> |
|  <p>Bestell-Nr.: 019213<br/>nivello®-Fußplatte für Gitterroste</p>              |  <p>Bestell-Nr.: 019211<br/>nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe</p>                    |  <p>Bestell-Nr.: 019209<br/>nivello®-Fußplatte Standard</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019224<br/>nivello®-Fußplatte Kralle</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019206<br/>nivello®-Innenschuh</p>                       |
|  <p>Bestell-Nr.: 019216<br/>nivello®-Innenschuh elektrisch ableitfähig</p>    |  <p>Bestell-Nr.: 019168<br/>Hinweis-Aufkleber für Tritte/Podeste ohne Haltevorrichtung</p> |  <p>Bestell-Nr.: 019176<br/>Inventaraufkleber</p>         |  <p>Bestell-Nr.: 019175<br/>Prüfplakette</p>           |  |

## Unternehmens-Zertifizierungen

---

zu Nachhaltigkeitskriterien

