

Bestell-Nr.: REF-7216796

Atenschutzübungsanlage



Spezifikation

Geschäftsbereich
MUNK
Rettungstechnik

Bestell-Nr.
REF-7216796

Fakten

- Atemschutzübungsanlage bestehend aus zwei Seecontainern
- In Arbeitsstellung werden beide Container stirnseitig aneinandergestellt und miteinander gesichert
- Dachaufbau aus Aluminium-Spezialprofil (118 x 118 mm)
- Geländer aus Aluminium-Rundrohr, steckbar, mit Sicherungsstecker
- Geländerrahmen adaptiert an den DIN-Ecken des Containers
- Wandpaneele aus Aluminium-Profil inkl. Rahmen aus Aluminium-Spezialprofil (118 x 118 mm) zur Verschraubung am Container
- Innenausbau aus Aluminium-Spezialprofil (40 x 40 mm)
- Zwischenböden aus Holz-Siebdruckplatten 21 mm
- Gitter und Türen aus verzinktem Stahl-Gitterrost

- Container 1: Im Innenbereich mit Kriechstrecke in L-Form auf zwei Ebenen
- Container 1: Im Dachbereich mit umlaufender Geländerkonstruktion
- Container 1: 2 x Wandpaneele mit Fenster (Brüstungshöhe 1000 mm)
- Container 2: Im Innenbereich mit Kriechstrecke in L-Form auf zwei Ebenen

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Modulbau

- Vorgeplante oder individuelle gestaltbare Streckenführung
- Innenausbau mit Systemprofilen, die jederzeit einen Umbau der Anlage ermöglichen



Kriechstrecke

- 32 m lange, über zwei Ebenen verlaufende Kriechstrecke
- Modularer Aufbau mit Systemprofilen aus Aluminium
- Flexibel umbau- und erweiterbar
- Mehrere Rettungsöffnungen, um Teilnehmer im Notfall schnell evakuieren zu können
- Ergänzung mit Cardiogeräten, Licht, Ton etc. jederzeit möglich



Öffnungen

- Luken im Dach zum Einstieg von oben in den Container
- Übungstüren und -fenster zur Übung des gewaltsamen Zugangs mittels Brechwerkzeug



Übungswand

- Zum Trainieren der korrekten Verwendung von Leitern
- Zur Übung verschiedener Fensteröffnungs- und Fenstereinstiegsszenarien



Leicht im Transport

- Durch die mobile Lösung als Container, kann die Anlage schnell und kostengünstig transportiert werden



Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548



Nachhaltigkeit
EcoVadis
sustainable supply management
CSR-Rating in Silber 2022

