



Bestell-Nr.: 033106

Sprossen-Anlegeleiter Holz ohne Traverse



Sprossenanzahl

- 6 8 10 12 14

Spezifikation

Arbeitshöhe 3 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 6 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 40 mm	Stufen-/Sprossentiefe 21 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Leiterlänge 1,92 m	Außenbreite 420 mm	Holmhöhe 61 mm	Holmbreite 27 mm
Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 4 kg	Transportmaß 1920 x 420 x 60 mm, 4 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik
Artikel-Nr. 033106	Preis 98,00 €			

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Holz
- Holme aus keilverzinkter Kiefer oder astfreier Caroline-Pine, Sprossen aus Esche gefertigt
- Verzapfte Sprossen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
- Sprossenabstand: 280 mm

- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Nachrüst-Traverse

Sicherer Aufstieg nach Norm

- Zum Nachrüsten von Bestandsleitern mit Leiterlänge über 3,0 m nach Norm
- Rutschsichere Leiterschuhe
- In verschiedenen Breiten erhältlich




Industriequalität


- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör

Hinweis: Arbeitshöhen


- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)




Zubehör




Bestell-Nr.: 019328
Zubehör-Paket
"Praktische Helfer
2"




Bestell-Nr.: 019309
Zubehör-Paket
"Leiterkopfsicherung
Komplett-Set"




Bestell-Nr.: 019900
Einhängepodest
R13 für
Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019844
Leiter-
Einlegekonsole



Bestell-Nr.: 019841
Leiterwandhalter
XL




Bestell-Nr.: 019185
Haken für Stufen-
und
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181
Haken für
Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177
Haken für
Spezialleiter, rund



Bestell-Nr.: 019287
Werkzeugtasche




Bestell-Nr.: 019319
Leiterkopfsicherung
Dachrinne



Bestell-Nr.: 019315
Leiterkopfsicherung




Bestell-Nr.: 019318
Leiterkopfsicherung
Balken



Bestell-Nr.: 019842
Wandabstandshalter
für Dämmfassaden



Bestell-Nr.: 040344
Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019176
Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030389

Nachrüst-Traverse
mit nivello 0,93 m
für
Holzanlegeleiter

Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019147

Hinweis-Aufkleber
für Sprossen-
Anlegeleiter unter
3 m

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

