



Bestell-Nr.: 077533

Einholmleiter Stahl verzinkt

Länge [mm]

1400

1960

2800

Spezifikation

Länge 1,4 m	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 077533	Preis 182,00 €
-----------------------	---	------------------------------	--------------------------

Fakten

- Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
- Komplett mit Verbindungslaschen
- Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahlleitern
- Seitlicher angeschweißter Abgleitschutz aus Edelstahl bei Edelstahlleitern
- Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
- Leiterbreite: 370 mm bei Leitern aus Aluminium und Stahl verzinkt
- Leiterbreite: 400 mm bei Leitern aus Edelstahl

Lieferumfang

- Leiter: 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

Rationelles Baukastenprinzip

- Einholmleitern mit Steigschutzschiene in verschiedenen Längen bieten für jedes Objekt die passende Lösung
- Jedes Einzelteil im Baukasten erfüllt die gleichen Anforderungen an Qualität und Effizienz



Höchste Qualität

- Hochfeste Schweißverbindung von Steigschutzschiene und Sprossen
- Seitlicher Abgleitschutz an Sprossen für zusätzliche Sicherheit



Verschiedene Materialausführungen

- Je nach Einsatzzweck sind Einholmleitern aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium erhältlich
- Auch Wandanker und Zubehörteile sind in mehreren Materialien erhältlich


















Variante mit einklappbaren Sprossen

- Ideal für den Einsatz überall dort, wo die Leiter optisch möglichst unauffällig integriert werden soll
- Die Bedienung des Mechanismus zum Ein- und Ausklappen über einen aufsteckbaren Hebel kann von oben oder unten erfolgen
- Wird der Bedienhebel entfernt, ist die Leiter gleichzeitig gegen unbefugte Benutzung gesichert
- Außenbreite bei ausgeklappten Sprossen: 468 mm
- Außenbreite bei eingeklappten Sprossen: 160 mm
- Preise auf Anfrage



Zubehör

 <p>Bestell-Nr.: 077537 Wandhalter starr Einholmleiter</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077538 Wandhalter verstellbar Einholmleiter</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077575 Schienensperre lösbar Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077574 Schienensperre starr Edelstahl</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077539 Einklappbares Ruhepodest</p>
 <p>Bestell-Nr.: 019176 Inventaraufkleber</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019175 Prüfplakette</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077557 Wandhalter starr Einholmleiter</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077558 Wandhalter verstellbar Einholmleiter</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077019 Aluminium- Wandhalter für Rundmasten</p>
 <p>Bestell-Nr.: 077569 Zugangssicherung einhängbar</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077559 Einklappbares Ruhepodest</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077581 Sicherungsläufer Güfa Flexx</p>	 <p>Bestell-Nr.: 077576 Sicherungsläufer Güfa</p>	 <p>Bestell-Nr.: 019007 Kennzeichnungsschild für Steigschutzeinrichtung</p>

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

