

N° de commande: 114358

## Boîte avec insert et contenu « Kit d'outils bois »



### Spécification

|                                   |   |   |  |                                  |
|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| Dimension de la boîte<br><b>1</b> | Nombre d'acteurs<br><b>4</b>                      | Disposition des poignées<br><b>A,B,C,D</b>              | Marquage<br><b>Outils pour le bois</b> | Doublure en mousse<br><b>Oui</b> |
| Poids<br><b>26,4 kg</b>           | Dimensions de transport<br><b>x x mm, 26,4 kg</b> | Division commerciale<br><b>MUNK<br/>Rettungstechnik</b> | N° de commande<br><b>114358</b>        |                                  |

### Les faits

- Boîte de transport empilable en aluminium avec couvercle à charnières (taille 1)
- Fabrication conforme à la norme DIN 14800-9
- Insert en mousse parfaitement ajusté avec fond renforcé en plastique
- Une disposition claire pour contrôler facilement que tout est en place
- 2 x marteaux de charpentier
- 1 x ciseau à bois
- 1 x burin 35 mm
- 1 x scie sauteuse 350 mm
- 1 x mètre ruban en fibre de verre 30 m
- 1 x mètre pliant 2 m
- 1 x hachette

- 1 x équerre de menuisier
- 1 x fausse équerre (sauterelle) 330 mm
- 10 x crayons de chantier
- 1 x maillet en bois
- 1 x niveau à bulle 500 mm
- 2 x serre-joints 200 x100 mm
- 4 x serre-joints 400 x175 mm
- Marquage et contenu conformes à la norme DIN 1451-A-25
- Grande robustesse et résistance à la corrosion
- Empilable grâce à son profil extérieur
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Parois latérales lisses, soudure verticale par point
- Trois poignées de transport à ressort (positions A, B, D)
- Charge autorisée : 105 kg

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Charnière à sertissage multiple
- Grande robustesse et résistance à la corrosion



### Empilage sécurisé

- Rebord extérieur pour l'empilage ou coins en plastique résistant aux chocs
- Compact lors du transport



### Code de pratique pour la disposition des poignées

La disposition des poignées de nos caisses et boîtes est présentée sur l'illustration.



### Polyvalence

- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Couvercle à charnière ou parois latérales ouvertes
- Différentes tailles disponibles



### Solidement fermé

- Avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Avec jeu de serrure en option



### Tableau des tailles

- Taille 1 : 600 x 220 x 400
- Taille 2 : 400 x 220 x 300
- Taille 3 : 600 x 150 x 400
- Taille 4 : 400 x 150 x 300
- Taille 5 : 600 x 220 x 265
- Taille 6 : 800 x 330 x 400

Dimensions L x H x P en mm

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

