

N° de commande: 174237

Échafaudage roulant SG 1,35 x 2,45 m avec plate-forme double

Hauteur de plate-forme [mm]

2510 3070



Spécification

Hauteur de travail 4,51 m	Hauteur d'échafaudage 3,78 m	Hauteur de la plate-forme 2,51 m	Largeur de la plate-forme 1,35 m	Longueur de la plate-forme 2,45 m
Capacité de charge 2 kN/m²	Poids 146 kg	Dimensions de transport 2850 x 1400 x 600 mm, 141 kg	Utilisation en intérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en intérieur, montage latéral irréalisable
Utilisation en extérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en extérieur, montage latéral irréalisable	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 140 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 174237	Prix 4017,00 €			

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles

- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x
- Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 2 x
- Plate-forme avec trappe: 1 x
- Plate-forme sans trappe: 1 x
- Planche de bordure frontale: 2 x
- Planche de bordure latérale: 2 x
- Barre diagonale: 2 x
- Barre horizontale: 2 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Ce produit peut bénéficier d'un financement dans le cadre de les primes de sécurité au travail de la BG BAU ! Le financement est soumis à conditions ; les informations les plus récentes sont disponibles sur le site web de la BG BAU.

Notre garde-corps de sécurité (GS) réduit considérablement les risques de chute en tant que système de protection périphérique intégré, lors du montage, de la modification, du démontage et de l'utilisation d'échafaudages de travail et de protection. Avec cette protection technique, vous respectez les normes de sécurité les plus élevées tout en bénéficiant d'une subvention attractive pouvant couvrir jusqu'à 50 % des coûts d'acquisition (plafonnée à 100 € par mesure).

✓ Pour de nouveaux échafaudages roulants : Les garde-corps de sécurité sont éligibles au financement en tant que partie d'une plateforme de travail complète (incluant garde-corps et cadres).

✓ Pour des échafaudages existants : Une mise à niveau avec des garde-corps compatibles est possible.

Tous les membres de la BG BAU peuvent bénéficier de ce financement. L'objectif est de prévenir les accidents du travail, en particulier sur les chantiers, et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez des informations détaillées de la BG BAU sur :

www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien

Un guide rapide sur les primes de sécurité au travail et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site web, dans la section [Savoir-faire](#).

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

