

N° de commande: 173437

## Échafaudage roulant SG 1,35 x 1,80 m avec traverse mobile et plate- forme double



Hauteur de plate-forme [mm]

|       |       |      |      |      |      |
|-------|-------|------|------|------|------|
| 4660  | 5780  | 6620 | 7740 | 8580 | 9700 |
| 10540 | 11620 |      |      |      |      |

### Spécification

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| Hauteur de travail<br><b>6,66 m</b>   | Hauteur d'échafaudage<br><b>5,93 m</b>                                      | Hauteur de la plate-<br>forme<br><b>4,66 m</b>                             | Largeur de la plate-<br>forme<br><b>1,35 m</b>                              | Longueur de la plate-<br>forme<br><b>1,8 m</b>                              |
| Capacité de charge<br><b>2 kN/m<sup>2</sup></b>                             | Poids<br><b>230 kg</b>  | Dimensions de<br>transport<br><b>2600 x 1400 x 650<br/>mm, 226 kg</b>      | Utilisation en intérieur,<br>montage central<br><b>possible et autorisé</b> | Utilisation en intérieur,<br>montage latéral<br><b>possible et autorisé</b> |
| Utilisation en extérieur,<br>montage central<br><b>possible et autorisé</b> | Utilisation en extérieur,<br>montage latéral<br><b>possible et autorisé</b> | Ballast d'échafaudage,<br>à l'intérieur, montage<br>central<br><b>0 kg</b> | Ballast d'échafaudage,<br>à l'intérieur, montage<br>latéral<br><b>0 kg</b>  | Ballast d'échafaudage,<br>à l'extérieur, montage<br>central<br><b>60 kg</b> |
| Ballast d'échafaudage,<br>à l'extérieur, montage<br>latéral<br><b>0 kg</b>  | Division commerciale<br><b>MUNK Günzburger<br/>Steigtechnik</b>             | N° d'article<br><b>173437</b>  | Prix<br><b>6 402,00 €</b>   |   |

### Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles

- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 13,62 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m<sup>2</sup>

### Étendue de la livraison

- Cadre de rehaussement 1,35 m: 4 x
- Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 4 x
- Plate-forme avec trappe: 2 x
- Plate-forme sans trappe: 2 x
- Planche de bordure frontale: 2 x
- Planche de bordure latérale: 2 x
- Barre diagonale: 2 x
- Barre horizontale: 2 x
- Traverses mobiles: 2 x
- Roulette orientable avec broche: 4 x
- Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- Cadre de rehaussement 1,35 m: 2 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits

---



## Valeur ajoutée

---

### Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



### Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



### Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



### Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



### Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



### Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

