

N° de commande: 155344

Échafaudage roulant SG 0,75 x 2,45 m avec traverse mobile



Hauteur de plate-forme [mm]

3260	4660	5780	6620	7740	8580
9700	10540				

Spécification

Hauteur de travail 5,26 m	Hauteur d'échafaudage 4,53 m	Hauteur de la plate-forme 3,26 m	Largeur de la plate-forme 750 mm	Longueur de la plate-forme 2,45 m
Capacité de charge 2 kN/m²	Poids 160 kg	Dimensions de transport 2850 x 800 x 650 mm, 157 kg	Utilisation en intérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en intérieur, montage latéral possible et autorisé
Utilisation en extérieur, montage central possible et autorisé	Utilisation en extérieur, montage latéral possible et autorisé	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral 0 kg	Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central 10 kg
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral 0 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 155344	Prix 4 291,00 €	

Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles

- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,54 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

Étendue de la livraison

- | | |
|---|--|
| ■ Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x | ■ Barre diagonale: 2 x |
| ■ Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x | ■ Barre horizontale: 2 x |
| ■ Cadre de garde-corps frontal: 2 x | ■ Traverses mobiles: 2 x |
| ■ Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant: 2 x | ■ Roulette orientable avec broche: 4 x |
| ■ Plate-forme avec trappe: 1 x | ■ Arceau d'accès: 1 x |
| ■ Planche de bordure frontale: 2 x | ■ Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x |
| ■ Planche de bordure latérale: 2 x | ■ Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x |

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090

- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



Accessoires



N° de commande:
027993

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:
027904

Cadre de rehaussement 0,75 m



N° de commande:
027918

Cadre de rehaussement 0,75 m



N° de commande:
027956

Garde-corps latéral



N° de commande:
027910

Plate-forme avec trappe



N° de commande:
027913

Planche de bordure frontale



N° de commande:
027914

Planche de bordure latérale



N° de commande:
027908

Barre diagonale



N° de commande:
027907

Barre horizontale



N° de commande:
027923

Traverses mobiles



N° de commande:
027917

Roulette orientable avec broche




N° de commande:
027940

Arceau d'accès



N° de commande:
027912

Lest



N° de commande:
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques



N° de commande:
027920

Support d'espacement mural réglable



N° de commande:
070506

Rallonge de cadre,
fixation par
serrage



N° de commande:
019274

Cuvette porte-
outils 500 x
220 mm




N° de commande:
019276

Cuvette porte-
outils 800 x
300 mm



N° de commande:
019175

Autocollant
produit, plaquette
de contrôle




N° de commande:
019176

Autocollant
d'inventaire



N° de commande:
019136

Anneau élastique
pour échafaudage
roulant



N° de commande:
070520

Entretoise
d'échafaudage
télescopique




N° de commande:
027104

Broches réglables
en hauteur



N° de commande:
027922

Roulette
orientable avec
broche, ne laisse
pas de traces



N° de commande:
027921

Roulette
orientable avec
broche, à capacité
de décharge
électrique



N° de commande:
027958

Roulette
orientable



N° de commande:
027905

Cadre de
rehaussement
0,75 m

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

