

N° de commande: 062180

Kit de montage ballast pour les passages de parapet



Spécification

Longueur 450 mm	Hauteur 149 mm	Matériau Plastique Aluminium	Poids 57,12 kg	Dimensions de transport 450 x 450 x 149 mm, 57,12 kg
Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° de commande 062180	Prix 398,00 €		

Les faits

- Cadre en aluminium soudé avec poids en plastique empilable
- Pour le montage au-dessus des passages d'acrotère et l'appui sur les surfaces du toit
- 1 jeu = 2 pièces
- Les pentes dans les toits (jusqu'à 14° / 25 %) peuvent être compensées
- Montage dans 2 directions
- Avec 4 lests de 12,5 kg
- Avec tapis de protection pour la construction, pour protéger les surfaces du toit

Étendue de la livraison

- Cadre pour lestage d'acrotère: 2 x
- Matériel de montage: 2 x
- Tapis de protection des constructions: 2 x
- Lest: 4 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les [échelles fixes](#) en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

