



N° de commande: 040684

Échelle coulissante à corde à marches 2 parties avec traverse nivello®



Nombre de marches

2x12

Spécification

Hauteur de travail 7 m	Design des marches Marches	Nombre de marches / barreaux 2x 12 marches	Profondeur des marches / des barreaux 80 mm	Espacement des marches / des barreaux 263 mm
Longueur en position repliée 3,62 m	Longueur en position déployée 6,42 m	Longueur des parties de l'échelle 3,62 m	Inclinaison 70 °	Largeur extérieure 420 mm
Largeur de traverse 1,2 m	Hauteur des montants 85 mm	Largeur des montants 25 mm	Conception Pour d'appui 2 parties	Poids 22,3 kg
Dimensions de transport 3500 x 400 x 200 mm, 22,3 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 040684	Prix 1330,00 €	

Les faits

- Échelle coulissante à corde à marches en aluminium
- Conforme à la norme DIN EN 131-2 et aux règles TRBS 2121 Partie 2
- Montants robustes en tube carré
- Jonction marches/montants sertie quatre fois

- Marches striées profondes de 80 mm
- Ferrures en acier galvanisé
- Réglage simple de la hauteur, barreau par barreau, grâce à une corde en matériau synthétique côté gauche
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux sans tube transversal pour simplifier le franchissement
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Double crochets à encliquetage autobloquants
- Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar' disponible en tant qu'accessoire pour améliorer encore l'ergonomie
- Espacement des marches : 263 mm
- Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Attention ! Tous les accessoires tels que les mains courantes ou les montants de sortie ne peuvent être montés sur l'échelle que lorsque celle-ci est en position d'appui et ne peut plus être déployée ou repliée.
- Montage de crochets impossible

Étendue de la livraison


- Échelle: 1 x
- Traverse (fournie non fixée): 1 x
- Instructions d'utilisation et de fonctionnement: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Une vaste gamme d'accessoires

- Le bon équipement pour chaque utilisation
- Pratique et facilite le travail
- Utilisation universelle sur les échelles de Günzburger Steigtechnik



Utilisation optimisée, facile à manoeuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau ou marche par marche
- Galets de roulement muraux sur la partie supérieure (à partir de 14 barreaux)
- Ferrures avec guidages à glissement
- Poulie facilement manoeuvrable



Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme pour les échelles d'appui de plus de 3,0 m

- Traverse ultra large pour encore plus de stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l'angle d'appui et plaques de base interchangeables
- Disponible individuellement en tant que pièce de rechange



Kit d'équipement ultérieur roll-bar

- Rouler au lieu de traîner : manipulation ergonomique et confortable
- Montage facile sur des traverses sans perçage
- Maniement convivial sans devoir se baisser



Le patin mobile de l'échelle pose de nouveaux jalons en matière de stabilité

[En savoir plus](#)




Accessoires




N° de commande:
019634

Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'




N° de commande:
040653

Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R13 pour échelle coulissante à marches en 2 parties




N° de commande:
030296

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm




N° de commande:
030297

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm




N° de commande:
019238

Montant de sortie enfichable




N° de commande:
019239

Montant de sortie enfichable




N° de commande:
019235

Montant de sortie enfichable et coulissant




N° de commande:
019236

Montant de sortie enfichable et coulissant



N° de commande:
019328

Pack d'accessoires « Outil pratique 2 »



N° de commande:
019309

Pack d'accessoires « Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle »





N° de commande:
019280

Extension « Laveur de vitres »





N° de commande:
019114

Support pour gouttière





N° de commande:
019315

Sécurisation de la tête d'échelle





N° de commande:
019316

Sécurisation de la tête d'échelle



N° de commande:
019317

Sécurisation de la tête d'échelle



N° de commande:
019319

Sécurisation de la tête d'échelle aux gouttières





N° de commande:
019318

Sécurisation de la tête d'échelle sur poutre





N° de commande:
040344

Sécurisation de la tête d'échelle avec aimants




N° de commande:
019310

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche



N° de commande:
019311

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche



N° de commande:
019312

Sécurité tête d'échelle trou de barreau et de marche



N° de commande:
019842

Support d'espacement mural pour façades isolées



N° de commande:
019220

Plaque de base nivello® à capacité de décharge électrique




N° de commande:
019213

Plaque de base nivello® pour caillebotis 126 x 89 mm



N° de commande:
019212

Plaque de base nivello® pour supports lisses



N° de commande:
019115

Crochet porte-seau



N° de commande:
019287

Sacoche à outils




N° de commande:
019940

Pointes de terre pour échelles avec patin nivello



N° de commande:
019432

Crochet à encliquetage complet pour l'échelle coulissante à corde à marches



N° de commande:
019638

Roulettes 'roll-fix' pour échelles



N° de commande:
019639

Roulettes 'roll-fix'
pour échelles

Pièces de rechange



N° de commande:
019210

Plaque de base
standard nivello®

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

