

N° de commande: 060942

Plate-forme de base 800 x 800 mm

Surface [mm]

800x800

1000x1000



Spécification

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| Matériau Acier galvanisé | Poids 64,5 kg | Dimensions de transport 1225 x 795 x 210 mm, 64,5 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° d'article 060942 |
| Prix 826,00 € | | | | |

Les faits

- Revêtement grillagé avec deux consoles de montage en acier
- Garde-corps latéral et frontal
- Conforme à la norme DIN 14094
- Consoles spéciales pour façades WDVS / façades d'isolation sur demande
- Charge de surface : 4,0 kN/m²
- Charge individuelle : 2,0 kN

Étendue de la livraison

- Revêtement grillagé: 1 x
- : 2 x
- Matériel de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les [échelles fixes](#) en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Accessoires



N° de commande:
060941

Plate-forme
d'extension



N° de commande:
060943

Plate-forme
d'extension



N° de commande:
060952

Plate-forme
d'extension



N° de commande:
060951

Plate-forme
d'extension



N° de commande:
060954

Plaque à bride et
traverse pour
briques,
profondeur 800
mm




N° de commande:
060953

Plaque à bride et
traverse pour
briques,
profondeur
1 000 mm



N° de commande:
060944

Segment
d'écartement en
acier galvanisé



N° de commande:
063276

Montant de
jonction



N° de commande:
060946

Raccord d'angle
pour plate-forme
de base



N° de commande:
060957

Élément de garde-
corps



N° de commande:
060958

Garde-corps avec
portes de sécurité

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

