



N° de commande: 061181

## Passage d'acrotère, aluminium anodisé

### Spécification

Longueur <b>1 m</b>	Entrée/sortie <b>Passage d'acrotère</b>	Matériau <b>Aluminium anodisé</b>	Largeur de passage <b>536 mm</b>	Longueur libre <b>880 mm</b>
Poids <b>25 kg</b>	Dimensions de transport <b>1500 x 930 x 140 mm, 18 kg</b>	Produit précédent <b>061182</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>061181</b>
Prix <b>1603,00 €</b>				

### Les faits

- Avec caillebotis
- Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
- Recommandation pour l'extrémité de sortie : support mural réglable ou plaques de base
- Échelle de sortie : Longueur 1 220 mm, Découpe sur mesure par le client

## Étendue de la livraison

- Grille: 1 x
- : 2 x
- Échelle de sortie: 1 x
- Kit de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

## Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

---

### Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

## Accessoires



N° de commande:  
062180

Kit de montage  
ballast pour les  
passages de  
parapet



N° de commande:  
060960

Garde-corps de  
descente latéral



N° de commande:  
060962

Barre de pieds  
pour garde-corps  
de descente  
latéral



N° de commande:  
060986

Rallonge pièce  
d'écartement kit  
de montage



N° de commande:  
060964

Garde-corps de  
descente latéral



N° de commande:  
060966

Barre de pieds  
pour garde-corps  
de descente  
latéral



N° de commande:  
060968

Garde-corps de  
descente latéral



N° de commande:  
063500

Barre de sécurité



N° de commande:  
063502

Portes de sécurité  
sans rail de  
protection anti-  
chute



N° de commande:  
063253

Fixation au sol de  
plaque de base



N° de commande:  
068253

Fixation au sol de  
plaque de base



N° de commande:  
063249

Support mural  
rigide 200 mm  
acier galvanisé



N° de commande:  
063250

Support mural,  
réglable 165 –  
205 mm, acier  
galvanisé



N° de commande:  
063262

Support mural  
avec étrier de  
serrage, réglable  
215 – 275 mm,  
acier galvanisé



N° de commande:  
063261

Support mural  
avec étrier de  
serrage, réglable  
275 – 375 mm,  
acier galvanisé



N° de commande:  
063269

Support mural avec étrier de serrage, réglable 375 - 500 mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier galvanisé



N° de commande:  
064270

Support mural spécial, plage de réglage 500-600mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064271

Support mural spécial, plage de réglage 600-700mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064272

Support mural spécial, plage de réglage 700-800mm, acier inoxydable



N° de commande:  
064273

Support mural spécial, plage de réglage 800-900mm, acier inoxydable



N° de commande:  
063257

Support mural à étrier en U, rigide



N° de commande:  
063259

Support mural à étrier en U, rigide



N° de commande:  
063263

Support mural à étrier en U, réglable 165 - 205 mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063260

Support mural à étrier en U, réglable 200 - 275 mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063267

Support mural à étrier en U, réglable 275 - 375 mm, acier galvanisé



N° de commande:  
063275

Support mural à étrier en U, réglable 375 - 500 mm, acier galvanisé

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

