



N° de commande: 065009

## Facilité d'accès à deux montants, acier inoxydable

Pour largeur d'échelle [mm]

**340** 440

### Spécification

Largeur extérieure 340 mm	Compatible avec Échelles de puits	Poids 5,5 kg	Dimensions de transport 1570 x 335 x 90 mm, 5,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° de commande 065009	Prix 549,00 €			

### Les faits

- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
- Abaissable, complète avec ferrures pour montant d'échelle de 50 x 20 mm
- Pour largeurs d'échelle de 340 et 440 mm

#### Étendue de la livraison

- Facilité d'accès: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- 
- Certification d'entreprise : ISO 9001
  - Certification d'entreprise : ISO 14001
  - Certification d'entreprise : EN 1090
  - Certification d'entreprise : EcoVadis
  - RoHS
  - REACH
  - Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
  - La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
  - Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
  - Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
  - Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
  - Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
  - Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
  - Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
  - Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  - Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits

---

## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548

