

N° de commande: 115301

## Échafaudage pliant

Largeur de plate-forme [mm]

750

1350



### Spécification

Hauteur de travail <b>3 m</b>	Hauteur d'échafaudage <b>1,72 m</b>	Hauteur de la plate-forme <b>990 mm</b>	Largeur de la plate-forme <b>750 mm</b>	Longueur de la plate-forme <b>1,8 m</b>
Capacité de charge <b>1,5 kN/m<sup>2</sup></b>	Poids <b>37 kg</b>	Utilisation en intérieur, montage central <b>possible et autorisé</b>	Utilisation en extérieur, montage central <b>possible et autorisé</b>	Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central <b>0 kg</b>
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central <b>0 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Günzburger Steigtechnik</b>	N° d'article <b>115301</b>	Prix <b>1000,00 €</b>	

### Les faits

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Peut passer par des portes à l'état monté (réf. 115301)
- Transport et stockage peu encombrants

- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Livraison en modules. Une fois monté, l'échafaudage se démonte et se remonte rapidement sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 3,0 m
- Conception testée
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m<sup>2</sup>

### Étendue de la livraison

- Unité de cadre pliant avec roulettes orientables: 1 x
- Plate-forme sans trappe: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x

### Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Valeur ajoutée

---

### Travailler en hauteur en toute sécurité

- Garde-corps de sécurité de montage en option en guise de protection anti-chute pour le montage et le démontage
- Installation sans outils, simple et pratique
- Garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux ainsi que panneaux latéraux en alu



### Qualité la plus élevée qui soit

- Conception conviviale et robuste
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Cadre soudé en tubes cylindriques pour une stabilité très élevée
- Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées



### Système modulaire

- La combinaison de différentes pièces individuelles permet de réaliser plus de 180 variantes
- Ajustements et extensions flexibles possibles à tout moment
- Pièces individuelles au prix des pièces d'origine
- Montage et démontage sans outils



### Stabilité

- Des stabilisateurs réglables avec pied orientable ou des traverses mobiles permettent, en fonction du modèle, de travailler en toute sécurité
- Manipulation facile
- Des lests supplémentaires sont nécessaires en fonction de l'utilisation



### Raccordement stable

- Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée pour un raccordement sécurisé
- Anneau élastique innovant pour cadre de rehaussement – pas de desserrage involontaire ni de perte possibles
- Barre transversale et diagonale pour une stabilité élevée



### Base flexible

- Roulettes orientables avec répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés
- Réglage de la hauteur pour mise à niveau
- Différentes tailles et versions



### Tout à portée de vue

- Capsule à clipser pour la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV



## Accessoires



N° de commande:  
027992

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant



N° de commande:  
027995

Cadre de garde-corps frontal



N° de commande:  
027945

Unité de cadre pliant avec roulettes orientables




N° de commande:  
027254

Plate-forme sans trappe



N° de commande:  
027912

Lest



N° de commande:  
019081

Capsule à clipser pour tubes cylindriques



N° de commande:  
027920

Support d'espacement mural réglable



N° de commande:  
070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage



N° de commande:  
019274

Cuvette porte-outils 500 x 220 mm



N° de commande:  
019276

Cuvette porte-outils 800 x 300 mm




N° de commande:  
019175

Autocollant produit, plaquette de contrôle



N° de commande:  
019176

Autocollant d'inventaire



N° de commande:  
019477

Charnière acier automatique pour cadre pliant d'échafaudage



N° de commande:  
027104

Broches réglables en hauteur



N° de commande:  
027922

Roulette orientable avec broche, ne laisse pas de traces



N° de commande:  
027921

Roulette  
orientable avec  
broche, à capacité  
de décharge  
électrique



N° de commande:  
027959

Roulette  
orientable



N° de commande:  
027958

Roulette  
orientable



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité

