



N° de commande: 062235

Montant de crinoline de 3 000 mm de long

Matériau

Aluminium

Aluminium anodisé

Acier inoxydable

Acier galvanisé / acier galvanisé à chaud

Spécification

| Longueur 3 m | Matériau Aluminium | Poids 1 kg | Dimensions de transport 3000 x 28 x 20 mm, 1 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik |
|---|---|---|---|---|
| N° de commande 062235 | Prix 51,00 € | Pièce de rechange pour N°. 510100 | Pièce de rechange pour N°. 510120 | Pièce de rechange pour N°. 510105 |
| Pièce de rechange pour N°. 510110 | Pièce de rechange pour N°. 510115 | Pièce de rechange pour N°. 510125 | | |

Les faits

- Augmente la sécurité lors de la montée et de la descente des échelles à crinoline
- Pour une utilisation dans des environnements exigeants
- Montant de crinoline de 3 000 mm de long
- Les connecteurs C et les barres de protection arrière peuvent être commandés séparément



Étendue de la livraison

■ Barre: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

Certification d'entreprise : ISO 9001

Certification d'entreprise : ISO 14001

Certification d'entreprise : EN 1090

Certification d'entreprise : EcoVadis

- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au <u>téléchargement</u>) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les échelles fixes en un coup d'œil :

- Échelles à crinoline à une section selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections <u>sur</u> édifices
- DIN 14094-1 : <u>Échelles de secours</u> à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections <u>sur</u> <u>machines</u>



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité









