



N° de commande: 019135

Mécanisme de déplacement pour échelle de rayonnages

Spécification

Largeur extérieure 92 mm	Poids 1,52 kg	Dimensions de transport 640 x 95 x 95 mm, 1,52 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 019135
Prix 126,00 €				

Les faits

- Pour échelles de rayonnage
- 2 pièces nécessaires

Étendue de la livraison

- Mécanisme de déplacement pour échelle de rayonnages: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001

- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Qualité industrielle

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

- Ferrures anticorrosion
- Utilisation de matériaux de haute qualité et hautement résistants
- Accessoires variés et pratiques



Rail

- Conception parfaitement ajustée du rail
- Montage facile de tous les éléments



Des solutions polyvalentes

- Échelles disponibles en longueurs standard ou dans des dimensions individuelles
- Disponibles avec et sans roulement supérieur ainsi qu'en variante pivotante
- Roulettes à ressort en option
- Pour rayonnages simples et double face



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

