

N° de commande: 115093

## Échelle multifonction DIN EN 1147



### Spécification

Hauteur d'appui <b>7,7 m</b>	Hauteur de travail min. <b>3,3 m</b>	Hauteur de travail max. <b>10,2 m</b>	Utilisation prévue <b>Sauvetage</b>	Longueur de l'échelle en position repliée <b>2,3 m</b>
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension <b>4,56 m</b>	Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension <b>5,56 m</b>	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable <b>9,2 m</b>	Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable <b>8,2 m</b>	Largeur libre en tant qu'échelle double <b>1,6 m</b>
Hauteur libre du point de fixation <b>2,02 m</b>	Angle d'appui <b>70 °</b>	Largeur libre entre deux barreaux <b>250 mm</b>	Largeur libre de l'échelle supérieure <b>370 mm</b>	Largeur libre de l'échelle inférieure <b>370 mm</b>
Largeur extérieure <b>570 mm</b>	Pieds d'échelle <b>Chaussure à échelle</b>	Hauteur des montants <b>85 mm</b>	Largeur des montants <b>25 mm</b>	Hauteur des marches / barreaux <b>28 mm</b>
Profondeur des marches / des barreaux <b>29 mm</b>	Nombre de marches / barreaux <b>2x8 + 1x7 barreaux</b>	Espacement des marches / des barreaux <b>280 mm</b>	Charge max. <b>216 kg</b>	Nombre max. de personnes <b>2</b>
Matériau <b>Aluminium</b>	Revêtement de barreaux <b>Standard (rouge)</b>	Poids <b>25 kg</b>	Dimensions de transport <b>195 x 570 x 2300 mm, 25 kg</b>	Division commerciale <b>MUNK Rettungstechnik</b>
N° d'article <b>115093</b>				

## Les faits

---

- Échelle multifonction en aluminium
- Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147
- Comprend 3 éléments d'échelle pour une utilisation universelle
- Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique
- Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l'articulation de la charnière
- Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage
- Ferrures anticorrosion en acier galvanisé
- Patin antidérapant interchangeable
- Support DIN pour projecteur sur l'extension
- Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

## Informations sur les critères de durabilité

---

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.

- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

## Plus d'images de produits



## Certifications d'entreprise

---

sur les critères de durabilité



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108612548



**Nachhaltigkeit**  
**EcoVadis**  
sustainable supply management  
CSR-Rating in Silber 2022

