

N° de commande: 064183

Passage d'acrotère, acier inoxydable, longueur spéciale



Longueur [mm]

1200 1400 1600

Spécification

Longueur 1,2 m	Longueur de l'échelle 1,22 m	Longueur de l'échelle avec montant de sortie 2,21 m	Entrée/sortie Passage d'acrotère	Matériau Acier inoxydable
Largeur de passage 536 mm	Longueur libre 1,08 m	Poids 56 kg	Dimensions de transport 2220 x 1200 x 590 mm, 63,1 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik
N° d'article 064183	Prix 3 556,00 €			

Les faits

- Avec caillebotis
- Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
- Recommandation pour l'extrémité de sortie : support mural réglable ou plaques de base
- Échelle de sortie : Longueur 1 220 mm, Découpe sur mesure par le client
- Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Étendue de la livraison

- Grille: 1 x
- : 2 x
- Échelle de sortie: 1 x
- Kit de montage: 1 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les **échelles fixes** en un coup d'œil :

- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Accessoires



N° de commande:
062180

Kit de montage
ballast pour les
passages de
parapet



N° de commande:
060960

Garde-corps de
descente latéral



N° de commande:
060962

Barre de pieds
pour garde-corps
de descente
latéral



N° de commande:
060986

Rallonge pièce
d'écartement kit
de montage



N° de commande:
060964

Garde-corps de
descente latéral



N° de commande:
060966

Barre de pieds
pour garde-corps
de descente
latéral



N° de commande:
060968

Garde-corps de
descente latéral



N° de commande:
063500

Barre de sécurité



N° de commande:
063502

Portes de sécurité
sans rail de
protection anti-
chute



N° de commande:
063253

Fixation au sol de
plaque de base



N° de commande:
068253

Fixation au sol de
plaque de base



N° de commande:
063249

Support mural
rigide 200 mm
acier galvanisé



N° de commande:
063250

Support mural,
réglable 165 –
205 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063262

Support mural
avec étrier de
serrage, réglable
215 – 275 mm,
acier galvanisé



N° de commande:
063261

Support mural
avec étrier de
serrage, réglable
275 – 375 mm,
acier galvanisé



N° de commande:
063269

Support mural
avec étrier de
serrage, réglable
375 - 500 mm,
acier galvanisé



N° de commande:
063270

Support mural
spécial, plage de
réglage 500-
600mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063271

Support mural
spécial, plage de
réglage 600-
700mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063272

Support mural
spécial, plage de
réglage 700-
800mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063273

Support mural
spécial, plage de
réglage 800-
900mm, acier
galvanisé



N° de commande:
064270

Support mural
spécial, plage de
réglage 500-
600mm, acier
inoxydable



N° de commande:
064271

Support mural
spécial, plage de
réglage 600-
700mm, acier
inoxydable



N° de commande:
064272

Support mural
spécial, plage de
réglage 700-
800mm, acier
inoxydable



N° de commande:
064273

Support mural
spécial, plage de
réglage 800-
900mm, acier
inoxydable



N° de commande:
063257

Support mural à
étrier en U, rigide



N° de commande:
063259

Support mural à
étrier en U, rigide



N° de commande:
063263

Support mural à
étrier en U,
réglable 165 -
205 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063260

Support mural à
étrier en U,
réglable 200 -
275 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063267

Support mural à
étrier en U,
réglable 275 -
375 mm, acier
galvanisé



N° de commande:
063275

Support mural à
étrier en U,
réglable 375 -
500 mm, acier
galvanisé

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

