

N° de commande: 063270

Support mural spécial, plage de réglage 500- 600mm, acier galvanisé



Écart min. par rapport au mur [mm]

500

600

700

800

Spécification

Écartement du mur 500 mm	Support mural Unique	Écartement min. du mur 500 mm	Écartement max. du mur 600 mm	Plage de réglage 100 mm
Matériau Acier galvanisé	Poids 10,5 kg	Dimensions de transport 510 x 200 x 200 mm, 10,5 kg	Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik	N° d'article 063270
Prix 251,00 €				

Les faits

- Disponible pour des distances murales de 500 à 900 mm
- Bonne fixation pour différents types de murs
- La qualité de l'acier garantit une grande capacité de charge
- 1 jeu = 1 x droite, 1 x gauche


Étendue de la livraison

- Support mural: 2 x
- Instructions de montage: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Valeur ajoutée

Planification optimale

- Aides pratiques à la planification (disponibles au [téléchargement](#)) avec des conseils pour une planification correcte des systèmes d'échelles à crinoline
- Planification en étroite collaboration avec le donneur d'ordre, selon le site et l'utilisation prévue
- Planification conjointe de projets



Toutes les [échelles fixes](#) en un coup d'œil :


- [Échelles à crinoline à une section](#) selon les normes DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 et DIN EN ISO 14122-4 (en fonction du choix de la norme et de la situation sur le site de la sortie, des composants supplémentaires tels que marche de sortie, garde-corps et porte de sécurité sont nécessaires).
- DIN 18799-1 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur édifices](#)
- DIN 14094-1 : [Échelles de secours](#) à plusieurs sections
- DIN EN ISO 14122-4 : Échelles à crinoline permanentes à plusieurs sections [sur machines](#)

Accessoires



N° de commande:
060947

Plaque
d'adaptateur



N° de commande:
060948

Plaque
d'adaptateur

Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité

