



N° de commande: 070506

Rallonge de cadre, fixation par serrage

Spécification

| | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| Longueur 1,07 m | Largeur 125 mm | Hauteur 148 mm | Compatible avec Échafaudages roulants Échafaudages pliants | Poids 2,32 kg |
| Dimensions de transport 148 x 125 x 1065 mm, 2,3 kg | Division commerciale MUNK Günzburger Steigtechnik | N° de commande 070506 | Prix 632,00 € | |

Les faits

- Pour travailler en toute sécurité sur un sol inégal
- Réglable en hauteur, peut, au besoin, se fixer sans effort sur le tube d'échafaudage
- Plage de réglage de 400 mm max.
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Étendue de la livraison

- Rallonge de cadre: 1 x

Informations sur les critères de durabilité

- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : ISO 14001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs

Plus d'images de produits



Certifications d'entreprise

sur les critères de durabilité



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108612548

